

SF-600C4M

- Vnitřní jednotka
- Nezávislé napojení na okruhy chlazení a topení
- Možnost přisávání čerstvého vzduchu
- Možnost napojení přívodu vzduchu do jiné malé místnosti
- Čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Moderní 3D spirála ventilátoru
- Podporuje MODBUS RTU
- Dálkový ovladač R05

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Napájení | Typ | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Průtok vzduchu | (H/M/L) | 1184 / 997 / 783 | m3/h |
| Průtok vzduchu | (H/M/L) | 696 / 586 / 460 | CFM |
| Chlazení | Výkon (H/M/L) | 4,96 / 4,38 / 3,64 | kW |
| Chlazení | Průtok vody | 0,90 / 0,80 / 0,67 | m3 / h |
| Chlazení | Tlaková ztráta | 14,8 / 11,5 / 8,1 | kPa |
| Topení | Výkon (H/M/L) | 6,94 / 6,22 / 5,27 | kW |

| | | | |
|--|--------------------|--|--------|
| Topení | Průtok vody | 0,64 / 0,58 / 0,50 | m3 / h |
| Topení | Tlaková ztráta | 37,2 / 26,1 / 19,3 | kPa |
| Napájení | Příkon | 62,0 | W |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | (H/M/L) | 42 / 37 / 31 | db(A) |
| Motor ventilátoru | Typ | DC motor | - |
| Motor ventilátoru | Počet | 1 | - |
| Ventilátor | Typ | Radiální s dopředu zahnutými lopatkami | - |
| Ventilátor | Počet | 1 | - |
| Výměník | Počet řad | 2 | - |
| Výměník | Max. provozní tlak | 1,6 | MPa |
| Výměník | Průměr | 7,0 | mm |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---|------|
| Vnější rozměry | Panel | 950 x 45 x 950 | mm |
| Rozměry balení | Panel | 1035 x 90 x 1035 | mm |
| Hmotnost netto | Panel | 6,0 | kg |
| Hmotnost brutto | Panel | 9,0 | kg |
| Vnější rozměry | Jednotka | 840 x 300 x 840 | mm |
| Rozměry balení | Jednotka | 900 x 330 x 900 | mm |
| Hmotnost netto | Jednotka | 27,5 | kg |
| Hmotnost brutto | Jednotka | 33,5 | kg |
| Připojovací potrubí | Vstup / výstup vody | Studená voda: RC3/4; Teplá voda: RC1/2 | inch |
| Připojovací potrubí | Odvod kondenzátu | 32 | mm |