

SF-1200D4

- Vnitřní jednotka
- Vysoká účinnost výměníku tepla
- Delší V tvar pánve pro kondenzát
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost připojení na přívod čerstvého vzduch
- Podpora MODBUS RTU skrze ovladač SWC-86A
- Nezávislé okruhy chlazení a topení

| | | | |
|---|----------------|--|-------------|
| Napájení | Typ | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Průtok vzduchu | (H/M/L) | 1850 / 1295 / 925 | m3/h |
| Průtok vzduchu | (H/M/L) | 1090 / 830 / 570 | CFM |
| Standardní externí statický tlak | - | 12 Pa (Výchozí); 30 / 50 Pa lze nastavit pomocí přepínače na desce PCB | Pa |
| Chlazení | Výkon (H/M/L) | 8,2 / 6,5 / 4,6 | kW |
| Chlazení | Průtok vody | 1,40 | m3 / h |
| Chlazení | Tlaková ztráta | 34,9 | kPa |

| | | | |
|--|----------------|--|-------|
| Topení | Výkon (H/M/L) | 10,1 / 8,6 / 6,8 | kW |
| Topení | Tlaková ztráta | 25,73 | kPa |
| Napájení | Příkon | 95,0 | W |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 12Pa (H/M/L) | 47/40/30 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 30Pa (H/M/L) | 50/42/34 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 50Pa (H/M/L) | 53/45/37 | dB(A) |
| Motor ventilátoru | Typ | DC motor | - |
| Motor ventilátoru | Počet | 2 | - |
| Ventilátor | Typ | Radiální s dopředu zahnutými lopatkami | - |
| Ventilátor | Počet | 4 | - |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Výměník | Počet řad | 3 | - |
| Výměník | Max. provozní tlak | 1,6 | MPa |
| Výměník | Průměr | 9,52 | mm |
| Vnější rozměry | (š x v x h) | 1856 × 241 × 522 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 1905 × 260 × 550 | mm |
| Hmotnost netto | - | 39,7 | kg |
| Hmotnost brutto | - | 44,9 | kg |
| Připojovací potrubí | Vstup / výstup vody | RC3/4 | inch |
| Rozměry připojovacího potrubí | Odtok kondenzátu | R3/4 | inch |