

# SDV5-200DHA

- Pro instalace do větších místností
- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 20,0 kW
- Výkon topení 22,5 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (42–46 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	20,0	kW
<b>Výkon</b>	Topení	22,5	kW
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Příkon</b>	-	990	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	57 / 56 / 55 / 54 / 53 / 52 / 50	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	75 / 74 / 73 / 72 / 71 / 70 / 68	dB(A)
<b>Externí statický tlak</b>	Nom. (Min–Max)	170 (20–250)	Pa

<b>Rozměry netto</b>	š x v x h	1454 x 515 x 931	mm
<b>Rozměry balení</b>	š x v x h	1509 x 550 x 990	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	130,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	142,0	kg
<b>Škrtící prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
<b>Jmenovitý tlak</b>	-	4,4 / 2,6	MPa
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A	-
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	12,7	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	22,2	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	32	mm
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	17 ~ 30	°C