

SDV6-CC15

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 1,5 kW
- Výkon topení 1,8 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (25–29 dB)
- Dekorační panel s distribucí vzduchu 360°
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	1,5
Výkon	Topení	1,8
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	14
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	450 / 425 / 400 / 370 / 345 / 3
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	29 / 28 / 27 / 27 / 26 / 26 / 25
Hladina akustického výkonu	-	40 / 39 / 39 / 39 / 38 / 38 / 38
Rozměry netto	Jednotka (š x v x h)	638 x 235 x 575
Rozměry netto	Panel (š x v x h)	620 x 65 x 620
Rozměry balení	Jednotka (š x v x h)	690 x 285 x 690
Rozměry balení	Panel (š x v x h)	680 x 80 x 680
Hmotnost netto	Jednotka	13,0
Hmotnost netto	Panel	2,4
Hmotnost brutto	Jednotka	15,0

Hmotnost brutto	Panel	3,2
Škrtící prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní v
Chladivo	Typ	R410A nebo R32
Průměr potrubí	Kapalina	6,4
Průměr potrubí	Plyn	12,7
Průměr potrubí	Kondenzát	25
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ