

SDV5-900EAM

- Výkon chlazení 90,0 kW
- Výkon topení 90,0 kW
- Vnitřní jednotky jsou samostatné produkty

Koňská síla	HP	32	-
Napájení	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Výkon	Chlazení	90,0	kW
Příkon	Chlazení	31,0	kW
EER	-	2,90	kW / kW
Výkon	Topení	90,0	kW
Příkon	Topení	25,7	kW
COP	-	3,50	kW / kW

Kombinace vnitřních jednotek	-	50–130 % kapacity venkovní jednotky	-
Počet vnitřních jednotek	-Nominální teplotní účinnost	53	pcs
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R410A / 25,0 / 55,2	type / kg / t
Kompresor	Typ	DC Inverter EVI	-
Kompresor	Počet	2	-
Kompresor	Olej	FV68H	-
Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 5 ~ 48	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	- 25 ~ 24	°C
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	68	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	90	dB(A)
Průtok vzduchu	-	24000	m3 / h

Hmotnost netto	-	475,0	kg
Hmotnost brutto	-	507,0	kg
Rozměry netto	š x v x h	1730 x 1830 x 850	mm
Rozměry balení	š x v x h	1800 x 2000 x 910	mm
Objem balení	-	3,276	m ³
Průměr potrubí	Kapalina	22,2	mm
Průměr potrubí	Plyn	38,1	mm