

PRODUKTOVÝ LIST

PODSTROPNÍ JEDNOTKA 12,5 KW

Kód: HCFU-48HS3



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	12,5
Výkon vytápění (kW)	14,1
Energetická třída chlazení	A+
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	3,21
Topný faktor COP	3,44
Hlučnost vnitřní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	49/47/45
Hlučnost venkovní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	59
Sezónní chladicí faktor SEER	5,6
Sezónní topný faktor SCOP	3,4
Chladivové potrubí - plyn (mm)	19,05
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R410A
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Konvertibilní jednotka - podstropní / parapetní jednotka je vhodná pro komerční prostory. Pro výkony do 24K je možné jednotku instalovat jak v horizontální poloze (podstropní) tak ve vertikální poloze (parapetní).

Jednotka je standardně vybavena, beznapěťovým kontaktem a otvorem pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Díky nové konstrukci jednotky je dosaženo nízkého provozního hluku.

Součástí balení je standardně dálkový ovladač a je možné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů.