

SDV5-500EAM

- Výkon chlazení 50,0 kW
- Výkon topení 50,0 kW
- Vnitřní jednotky jsou samostatné produkty

Koňská síla	HP	18	-
Napájení	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Výkon	Chlazení	50,0	kW
Příkon	Chlazení	12,5	kW
EER	-	4,00	kW / kW
Výkon	Topení	50,0	kW
Příkon	Topení	10,6	kW
COP	-	4,70	kW / kW

Kombinace vnitřních jednotek	-	50–130 % kapacity venkovní jednotky	-
Počet vnitřních jednotek	-Nominální teplotní účinnost	29	pcs
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R410A / 17,0 / 35,5	type / kg / t
Kompresor	Typ	DC Inverter EVI	-
Kompresor	Počet	2	-
Kompresor	Olej	FV68H	-
Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 5 ~ 48	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	- 25 ~ 24	°C
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	65	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	88	dB(A)
Průtok vzduchu	-	17000	m3 / h

Hmotnost netto	-	295,0	kg
Hmotnost brutto	-	322,0	kg
Rozměry netto	š x v x h	1340 x 1635 x 850	mm
Rozměry balení	š x v x h	1405 x 1805 x 910	mm
Objem balení	-	2,308	m3
Průměr potrubí	Kapalina	19,1	mm
Průměr potrubí	Plyn	31,8	mm