

SDB02E

Distribuční box pro 3 - trubkový systém

Sinclair SDB box obsahuje tři trubky na vstupní straně a dvě na výstupní straně. Dodává horký plyn pro vytápění a ochlazenou kapalinu pro chlazení podle individuálních potřeb uživatelů. Chladivo zkondenzované topením vnitřních jednotek může být použito pro chlazení v jiné části chladicího systému. Podobně, odpařené chladivo z vnitřních jednotek během režimu chlazení může být použito pro vytápění, místo aby zůstalo nevyužito.

Max. kapacita každé skupiny jednotek	-	1	-
Max. kapacita připojené vnitřní jednotky	-	20 - 28	kW
Připojovací potrubí venkovní jednotka	Kapalina	12,7	mm
Připojovací potrubí venkovní jednotka	Vysokotlaký plyn	19,1	mm
Připojovací potrubí venkovní jednotka	Nízkotlaký plyn	25,4	mm
Připojovací potrubí vnitřní jednotka	Kapalina	9,53	mm
Připojovací potrubí vnitřní jednotka	Plyn	15,9	mm
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	33	dB(A)

Rozměry netto	(š x v x h)	630 x 225 x 600	mm
Rozměry balení	š x v x h	725 x 325 x 685	mm
Hmotnost netto	-	19,5	kg
Hmotnost brutto	-	27,0	kg