

SDV5-100CA

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 10,0 kW
- Výkon topení 11,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (36–47 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	10,0	kW
Výkon	Topení	11,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	75	W
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	47 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 36	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	61 / 59 / 57 / 55 / 53 / 51 / 50	dB(A)
Rozměry netto	Jednotka (š x v x h)	840 x 300 x 840	mm
Rozměry netto	Panel (š x v x h)	950 x 54,5 x 950	mm

Rozměry balení	Jednotka (š x v x h)	955 x 330 x 955	mm
Rozměry balení	Panel (š x v x h)	1035 x 90 x 1035	mm
Hmotnost netto	Jednotka	28,4	kg
Hmotnost netto	Panel	5,0	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	33,8	kg
Hmotnost brutto	Panel	8,0	kg
Škrťící prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	15,9	mm

Průměr potrubí	Kondenzát	32	mm
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30	°C