

SDV5-22FCA

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 2,2 kW
- Výkon topení 2,4 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (29–36 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	2,2	kW
Výkon	Topení	2,4	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	40	W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	530 / 504 / 478 / 456 / 439 / 418 / 400	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	36 / 35 / 34 / 33 / 31 / 30 / 29	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	54 / 53 / 52 / 51 / 49 / 48 / 47	dB(A)
Rozměry netto	š x v x h	840 x 545 x 212	mm

Rozměry balení	š x v x h	925 x 639 x 305	mm
Hmotnost netto	-	21,0	kg
Hmotnost brutto	-	25,5	kg
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	6,4	mm
Průměr potrubí	Plyn	12,7	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	16	mm
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30	°C