

# AMC-14P

- Funkce automatické ochrany
- Nezávislá funkce odvlhčování
- Řízení mikroprocesorem
- Rotační kompresor
- Vydíratelný filtr
- 24-hodinový časovač
- Šetrné k životnímu prostředí
- Záruční doba 2 roky
- Funkce autorestart

<b>Výkon</b>	Chlazení / topení	4,0 / 4,0	kW
<b>Optimální velikost místnosti</b>	-	13–35	m <sup>2</sup>
<b>Napájení</b>	-	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Max. proud</b>	Chlazení	6,8	A
<b>Příkon</b>	Chlazení / topení	1,54 / 1,29	kW
<b>EER</b>	-	2,6	W / W

<b>COP</b>	-	3,1	W / W
<b>Energetická třída</b>	Chlazení / topení	A / A ++	-
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	-	56	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	65	dB(A)
<b>Průtok vzduchu</b>	-	450	m <sup>3</sup> / h
<b>Výkon odvlhčování</b>	-	2,5	l / h
<b>Chladivo / množství / eq. CO2</b>	-	R290 / 0,27 / 0	type / kg / t
<b>Rozměry netto</b>	(š x v x h)	300 x 760 x 532	mm
<b>Rozměry balení</b>	(š x v x h)	330 x 835 x 580	mm
<b>Hmotnost netto / brutto</b>	-	30,6 / 32,8	kg
<b>Objem balení</b>	-	0,159	m <sup>3</sup>

<b>Rozsah provozních teplot</b>	Chlazení	17 ~ 32	°C
<b>Rozsah provozních teplot</b>	Topení	7 ~ 23	°C
<b>Hadice pro odvod teplého vzduchu</b>	délka / průměr	125 / 15	cm