

SF-500C2M

- Vnitřní jednotka
- Možnost přisávání čerstvého vzduchu
- Možnost napojení přívodu vzduchu do jiné malé místnosti
- Čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Moderní 3D spirála ventilátoru
- Podporuje MODBUS RTU
- Dálkový ovladač R05

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	781 / 611 / 494	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	459 / 359 / 290	CFM
Chlazení	Výkon (H/M/L)	4,20 / 3,48 / 3,01	kW
Chlazení	Průtok vody	0,75 / 0,61 / 0,54	m3 / h
Chlazení	Tlaková ztráta	12,32 / 8,62 / 7,40	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	5,76 / 4,69 / 3,84	kW

Topení	Průtok vody	12,68 / 6,40 / 4,92	m3 / h
Napájení	Příkon	43,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	(H/M/L)	43 / 38 / 32	db(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
Ventilátor	Počet	1	-
Výměník	Počet řad	2	-
Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm
Vnější rozměry	Panel	647 x 50 x 647	mm

Rozměry balení	Panel	715 x 123 x 715	mm
Hmotnost netto	Panel	2,5	kg
Hmotnost brutto	Panel	4,5	kg
Vnější rozměry	Jednotka	575 x 261 x 575	mm
Rozměry balení	Jednotka	670 x 290 x 670	mm
Hmotnost netto	Jednotka	16,5	kg
Hmotnost brutto	Jednotka	22,5	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	G3/4	inch
Připojovací potrubí	Odvod kondenzátu	25	mm