

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 13,4 KW 3F

Eshop kód: HDU-140S3P



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	13,4
Výkon vytápění (kW)	15,0
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída vytápění	A+
Chladicí faktor EER	3,23
Topný faktor COP	3,73
Hlučnost vnitřní jednotky	48/45/42/39
Hlučnost venkovní jednotky	53
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	6,19
Sezónní topný faktor SCOP	4,06
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HDU-140S3P/R3(DB) Souprava kanálové jednotky ESP 25 - 150 Pa a venkovní jednotky, výkon chlazení 13,4 kW, výkon vytápění 15,0 kW

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 150 Pa,. ESP je výchozí 25 Pa a je možné jej změnit v rozmezí 25, 37, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130 a 150 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem YR-E16A nebo B. V případě využití jiného ovladače je možné disponibilní tlak ventilátoru nastavit přepínači na el. desce. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Jednotka není standardně vybavena ovladačem a je nutné volit dálkový nebo nástěnný. jako standard je vybavena WiFi modulem pro aplikace hON a UVC modulem pro sterilizaci vzduchu.

Součástí dodávky jednotky je integrované čerpadlo kondenzátu.