

PRODUKTOVÝ LIST

DVEŘNÍ CLONA 1200 MM

Kód: BDA 1200

PARAMETRY PRODUKTU



POPIS PRODUKTU

Dveřní clona 1200 mm, 220V, 19,5 kg hmotnost. Průtok vzduchu vysoký 1850 a nízký 1645 m³/h.

Klimatizované místnosti by měly mít zavřená okna a dveře pro udržení chladicího výkonu uvnitř. V případě zavřených dveří to může v prostorách, kde lidé často vcházejí a vycházejí znamenat psychologický moment "uzavření". Proto mají vždy obchody otevřené dveře a pro udržení vložené energie do chladicího výkonu je vhodné využít dveřní clony. Pokud provozovny se zapnutou klimatizační jednotkou a otevřenými dveřmi nemají instalované dveřní clony, dochází k výrazným tepelným ztrátám chladicího a topného výkonu a tím zvýšení provozních nákladů.

Vzduchové clony je možné také použít jako oddělení uvnitř budov, kde jsou dva rozdílné teplotní prostory. Například vytápěný a nevytápěný sklad atp.

- velmi snadná montáž
- Snížení tepelných ztrát o 70 - 90 %
- eliminace průvanu.

Také:

- zabránění šíření kouře, pachů, hmyzu atp.
- usnadňuje vstup do prostoru oproti uzavřeným dveřím
- zvýšení tepelného komfortu