

CTE 12/5W – transformátor s dvojitou izolací


- pouze pro ventily KEL 100, 125
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory s bezpečným napětím 12 VAC
- na DIN lištu
- napětí 230 V/12 V/50 Hz
- rozměry 37 × 44 × 40 mm (Š × H × V)
- hmotnost 292 g

CTE 12/8W – transformátor s dvojitou izolací


- pouze pro ventily KEL 100, 125
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory s bezpečným napětím 12 VAC
- krytí IP20
- zkratuvzdorný
- na DIN lištu, šířka 2 moduly
- max. zatížení 8 VA
- napětí 230 V/12 V/50 Hz
- rozměry 36 × 90 × 64 mm (Š × H × V)
- hmotnost 345 g

CTE 24/5W – transformátor s dvojitou izolací



- pouze pro ventily VEL 10-4, 12-4
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory 24 VAC, s dvojitou izolací
- na DIN lištu
- napětí 230 V/24 V/50 Hz
- rozměry 37 × 44 × 40 mm (Š × H × V)
- hmotnost 292 g

TRAFO 60 – napájecí transformátor



- napájecí transformátor, určeno pro regulátor UNIREG
- napájecí napětí 230V/50Hz
- max. zatížení 60 VA
- výstupní proud 2,5 A
- výstupní napětí 24 VAC
- montáž na omítku
- krytí IP44
- rozměry 80 × 60 × 115 mm (Š × H × V)

CT-12/14 – transformátor s doběhem



- napájecí transformátor, pouze pro malé ventilátory EDM 12V a DECOR 12V s bezpečným napětím 12 VAC
- varianta CT-12/14 R je vybavena nastavitelným doběhem 1 až 30 minut
- napájecí napětí 230 V/50 Hz
- max. zatížení 14 VA
- výstupní napětí 12V
- montáž na omítku
- krytí IP21
- rozměry 130 × 43 × 82 mm (Š × H × V)