

ASV-35BIS (WIFI)

- Plynulá regulace výkonu díky invertorové technologii
- Ultratenký design vnitřní jednotky
- Wi-Fi ovládání
- Manuální i dálkové ovládání
- Výkonné chlazení, topení a odvlhčování
- Zvýšení účinnosti až o 45%
- Provozní teplota -5–46 °C
- Napájení 220–240 V / 50 Hz / 1 Ph
- Integrované LED světlo
- Designový vnitřní panel v bílo-zlatém provedení
- Nízká hmotnost venkovní jednotky
- Pro střechy o tloušťce 30–80 mm
- Montážní rámeček v balení

Výkon	Chlazení / topení	3,6 / 3,4	kW
Napájení	-	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	Chlazení / topení	1,1 / 0,95	kW
Max. příkon	Chlazení / topení	1,35	kW
Proud	Chlazení / topení	5,5 / 5,0	A

Max. proud	-	6,2	A
EER	-	3,3	W / W
COP	-	3,6	W / W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	360 / 290 / 225	m3 / h
Průtok vzduchu	Venkovní jednotka	760	m3 / h
Hladina akustického tlaku v 1 m	Vnitřní jednotka	54 / 49 / 43	dB(A)
Hladina akustického tlaku v 1 m	Venkovní jednotka	54	dB(A)
Výkon odvlhčování	-	1,0	l / h
IP ochrana	Venkovní	IPX4	-
Montážní otvor ve střeše	-	400 × 400	mm
Tloušťka střechy	-	30 - 80	mm

Chladivo / množství / eq. CO2	-	R32 / 0,37 /	type / kg / t
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní jednotka	485 x 49 x 610	mm
Rozměry (š x v x h)	Venkovní jednotka	720 × 283 × 1077	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Vnitřní jednotka	550 × 112 × 678	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Venkovní jednotka	786 × 355 × 1149	mm
Hmotnost netto / brutto	Vnitřní jednotka	2,7 / 4,0	kg
Hmotnost netto / brutto	Venkovní jednotka	29,5 / 37,5	kg
Rozsah nastavitelných teplot	-	16 ~ 30	°C
Rozsah provozních teplot	Chlazení	18 ~ 46	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	- 5 ~ 24	°C

Poznámky

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řídte se dle parametrů na typovém štítku jednotky.
R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
Hermeticky uzavřený systém.