


DT4 – třívodičový pro výkony 10–100 VA

DT4 – čtyřvodičový pro výkony 5–100 VA

Technické parametry

- nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní
- jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz
- max. proud 0,4 A induktivní zátěž
- příkon 3 VA
- teplota okolí 0–50 °C
- devět funkčních režimů
- je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač
- krytí IP40
- rozměry 49 x 49 x 13 mm (Š x V x H)
- hmotnost 27 g

Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřivačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.



Doplňující vyobrazení



Nastavení funkcí

Funkce a – výstup odčasuje při sepnutí spínače. Každým dalším stiskem (max. 5x) se doba sepnutí zvyšuje, dlouhým sepnutím ($t > 2s$) se výstup vypne.

Funkce b – po sepnutí spínače výstup sepne, odčasuje až po rozepnutí tlačítka.

Funkce c – výstup sepne a odčasuje až po rozepnutí tlačítka.

Funkce d – výstup pravidelně spíná v nastavených intervalech.

Funkce e – zpožděné sepnutí výstupu po sepnutí spínače a zpožděné vypnutí po jeho rozepnutí.

Funkce f – po zapnutí napájení výstup sepne se zpožděním. Stav trvá až do vypnutí napájení.

Funkce g – stiskem tlačítka výstup sepne, dalším stiskem vypne. Nezáleží na délce stisku tlačítka. Potenciometrem lze nastavit zpoždění reakce tlačítka.

Funkce h – stiskem tlačítka výstup sepne a odčasuje. Dalším stiskem výstup rozezne, pokud k němu dojde před odčasnáním.

Funkce i – výstup pravidelně spíná v nastavených intervalech. Cyklovač začíná mezerou.

