

# SF-950C2M

- Vnitřní jednotka
- Možnost přisávání čerstvého vzduchu
- Možnost napojení přívodu vzduchu do jiné malé místnosti
- Čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Moderní 3D spirála ventilátoru
- Podporuje MODBUS RTU
- Dálkový ovladač R05

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	1530 / 1224 / 1101	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	900 / 720 / 647	CFM
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	7,84 / 6,84 / 6,35	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	1,43 / 1,24 / 1,13	m3 / h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	22,00 / 17,00 / 14,10	kPa
<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	10,86 / 9,24 / 8,49	kW

<b>Topení</b>	Průtok vody	19,90 / 15,20 / 12,60	m3 / h
<b>Napájení</b>	Příkon	76,0	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	(H/M/L)	46 / 42 / 39	db(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	1	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	2	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa
<b>Výměník</b>	Průměr	7,0	mm
<b>Vnější rozměry</b>	Panel	950 x 45 x 950	mm

<b>Rozměry balení</b>	Panel	1035 x 90 x 1035	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Panel	6,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Panel	9,0	kg
<b>Vnější rozměry</b>	Jednotka	840 x 230 x 840	mm
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka	900 x 260 x 900	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	23,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	28,0	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	RC3/4	inch
<b>Připojovací potrubí</b>	Odvod kondenzátu	32	mm