

ASD-36BI (ASGE-36BI)

- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 10,0 kW
- Výkon topení 12,0 kW
- Záruční doba 3 roky
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Čerpadlo kondenzátu
- Dálkový (YAP1F6) i nástěnný (XK117) ovladač
- Volitelný WiFi modul SWM-03 (není součástí standardní výbavy)
- Volitelný nástěnný ovladač s týdenním časovačem SWC-03 nebo centrální ovladač SCC-16 (není součástí standardní výbavy)
- Antikorozní vlastnosti výměníků
- Venkovní jednotka [ASGE-36BI](#) je samostatný produkt

Napájení	Do vnitřní jednotky	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Energetická třída	Chlazení / topení	A++ / A+	-
Pdesign	Chlazení / Topení	10,0 / 9,0	kW
EER / COP	-	3,12 / 3,53	W / W
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	W / W

Roční potřeba elektřiny	Chlazení / Topení	571 / 3147	kWh
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	1800	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	Chlazení / Topení	46 / 44 / 42 / 40	dB(A)
Hladina akustického výkonu	Vnitřní jednotka	65	dB(A)
Standardní externí statický tlak	-	37 (0–100)	Pa
Chladivo / množství / eq. CO₂	-	R32 / - / -	type / kg / t
Potrubí - kapalina	Průměr	3/8 / 9,5	inch / mm
Potrubí - plyn	Průměr	5/8 / 15,9	inch / mm
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1000 × 300 × 700	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1205 × 360 × 813	mm
Objem balení	Vnitřní jednotka	0,353	m ³

Hmotnost netto / brutto	Vnitřní jednotka	41,0 / 47,0	kg
Rozsah nastavitelných teplot	-	16 ~ 30	°C