

STŘEŠNÍ KLIMATIZACE



STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

VLASTNOSTI

- Rozsah provozních teplot -5~46 °C
- Pro střechy o tloušťce 30-80 mm
- Napájení 220-240 V/50 Hz/1Ph
- WiFi
- Nízký profil vnitřní jednotky
- Ochrana kompresoru
- Manuální i dálkové ovládání
- Výkonné chlazení, topení i odvlhčování
- Tichý provoz
- Uzavíratelné výstupy vzduchu
- Dálkový ovladač ve standardu
- Zabudované LED světlo
- Montážní rám ve standardu
- Hmotnost venkovní jednotky pouze 35 kg

ULTRA TENKÝ DESIGN
VNITŘNÍ JEDNOTKY



ASV-25BS
ASV-35BS

tichý svět
Sinclair



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		ASV-25BS	ASV-35BS	
Výkon chlazení / topení	kW	2,6 / 2,4	3,6 / 3,4	
Frekvence / Napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
EER / COP	-	2,3 / 2,2	2,8 / 2,7	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	53 / 47 / 42	54 / 48 / 43
	vnější	dB(A)	53	54
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	610 × 49 × 485 / 2,7	610 × 49 × 485 / 2,7
	vnější	mm/kg	1077 × 283 × 720 / 35,0	1077 × 283 × 720 / 35,0
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	18-46 / - 5-24	18-46 / - 5-24	