

SDV4-45FAF

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 3,6kW
- Výkon topení 4,0kW
- 3 rychlosti ventilátoru (36 - 40dB)
- Dálkový ovladač RM02
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	4,5	kW
Výkon	Topení	5,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Max. příkon	-	94	W
Provoz	Průtok vzduchu	930 / 830 / 720	m3 / h
Provoz	Hladina akustického tlaku v 1 m	43 / 41 / 38	dB(A)
Chladivo	-	R410A	type

Rozměry netto	š x v x h	990 x 660 x 203	mm
Rozměry balení	š x v x h	1089 x 744 x 296	mm
Hmotnost netto	-	27,0	kg
Hmotnost brutto	-	33,0	kg
Průměr potrubí	Kapalina	6,4	mm
Průměr potrubí	Plyn	12,7	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm
Objem balení	-	0,240	m3

SDV4-56FAF

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 5,6kW
- Výkon topení 6,3kW
- 3 rychlosti ventilátoru (38 - 43dB)
- Dálkový ovladač RM02
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	5,6	kW
Výkon	Topení	6,3	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Max. příkon	-	94	W
Provoz	Průtok vzduchu	930 / 830 / 720	m3 / h
Provoz	Hladina akustického tlaku v 1 m	43 / 41 / 38	dB(A)
Chladivo	-	R410A	type
Rozměry netto	š x v x h	990 x 660 x 203	mm

Rozměry balení	š x v x h	1089 x 744 x 296	mm
Hmotnost netto	-	27,0	kg
Hmotnost brutto	-	33,0	kg
Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	15,9	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm
Objem balení	-	0,240	m3

SDV4-71FAF

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 7,1kW
- Výkon topení 8,0kW
- 3 rychlosti ventilátoru (38 - 43dB)
- Dálkový ovladač RM02
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	7,1	kW
Výkon	Topení	8,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Max. příkon	-	94	W
Provoz	Průtok vzduchu	930 / 830 / 720	m ³ / h
Provoz	Hladina akustického tlaku v 1 m	43 / 41 / 38	dB(A)
Chladivo	-	R410A	type
Rozměry netto	š x v x h	990 x 660 x 203	mm
Rozměry balení	š x v x h	1089 x 744 x 296	mm
Hmotnost netto	-	27,0	kg
Hmotnost brutto	-	33,0	kg

Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	15,9	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm
Objem balení	-	0,240	m3