

SDV6-CC56

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 5,6 kW
- Výkon topení 6,3 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (32–39 dB)
- Dekorační panel s distribucí vzduchu 360°
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	5,6
Výkon	Topení	6,3
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	35
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	810 / 765 / 720 / 670 / 625 / 580
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	39 / 38 / 37 / 36 / 35 / 34 / 32
Hladina akustického výkonu	-	48 / 46 / 45 / 43 / 42 / 42 / 41
Rozměry netto	Jednotka (š x v x h)	638 x 235 x 575
Rozměry netto	Panel (š x v x h)	620 x 65 x 620
Rozměry balení	Jednotka (š x v x h)	690 x 285 x 690
Rozměry balení	Panel (š x v x h)	680 x 80 x 680
Hmotnost netto	Jednotka	15,0
Hmotnost netto	Panel	2,4
Hmotnost brutto	Jednotka	17,0

Hmotnost brutto	Panel	3,2
Škrtící prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní v
Chladivo	Typ	R410A nebo R32
Průměr potrubí	Kapalina	6,4
Průměr potrubí	Plyn	12,7
Průměr potrubí	Kondenzát	25
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ