

# SDV5-500EAI

<b>Koňská síla</b>	HP	18	-
<b>Napájení</b>	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
<b>Výkon</b>	Chlazení	50,0	kW
<b>Příkon</b>	Chlazení	14,7	kW
<b>EER</b>	-	3,40	kW / kW
<b>Výkon</b>	Topení	50,0	kW
<b>Příkon</b>	Topení	12,2	kW
<b>COP</b>	-	4,10	kW / kW
<b>Kombinace vnitřních jednotek</b>	-	50–130 % kapacity venkovní jednotky	-
<b>Počet vnitřních jednotek</b>	-Nominální teplotní účinnost	29	pcs

<b>Chladivo / množství / eq. CO2</b>	-	R410A / 13,0 / 27,1	type / kg / t
<b>Kompresor</b>	Typ	DC Inverter EVI	-
<b>Kompresor</b>	Počet	1	-
<b>Kompresor</b>	Olej	FV68H	-
<b>Rozsah provozních teplot</b>	Chlazení	- 5 ~ 48	°C
<b>Rozsah provozních teplot</b>	Topení	- 25 ~ 24	°C
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	-	65	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	88	dB(A)
<b>Průtok vzduchu</b>	-	13000	m3 / h
<b>Hmotnost netto</b>	-	295,0	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	322,0	kg

<b>Rozměry netto</b>	š x v x h	1340 x 1635 x 850	mm
<b>Rozměry balení</b>	š x v x h	1405 x 1805 x 910	mm
<b>Objem balení</b>	-	2,308	m3
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	19,1	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	31,8	mm