

SF-400HM2

- Nový stylový plochý displej
- Digitalní LED displej
- Snadná instalace
- Vestavěný 3-cestný elektromagnetický ventil
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Automatické směrování lamel
- Podporuje Modbus RTU
- Dálkový ovladač R05

Napájení	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Průtok vzduchu	(H/M/L)	825 / 689 / 590	m3/h
Průtok vzduchu	(H/M/L)	485 / 405 / 347	CFM
Chlazení	Výkon (H/M/L)	3,81 / 3,30 / 2,88	kW
Chlazení	Průtok vody	0,67 / 0,57 / 0,51	m3 / h
Chlazení	Tlaková ztráta	56,8 / 41,2 / 33,0	kPa
Topení	Výkon (H/M/L)	5,08 / 4,33 / 3,77	kW

Topení	Tlaková ztráta	61,9 / 37,9 / 30,3	kPa
Napájení	Příkon	34,0	W
Hladina akustického tlaku v 1 m	(H/M/L)	45 / 39 / 35	db(A)
Motor ventilátoru	Typ	DC motor	-
Motor ventilátoru	Počet	1	-
Ventilátor	Typ	Tangenciální	-
Ventilátor	Počet	1	-
Výměník	Počet řad	2	-
Výměník	Max. provozní tlak	1,6	MPa
Výměník	Průměr	7,0	mm
Vnější rozměry	(š x v x h)	915 x 290 x 230	mm

Rozměry balení	(š x v x h)	1020 x 390 x 315	mm
Hmotnost netto	-	12,7	kg
Hmotnost brutto	-	16,3	kg
Připojovací potrubí	Vstup / výstup vody	G3/4	inch
Připojovací potrubí	Odvod kondenzátu	20	mm