ASD-18BI

- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 5,0 kW
- Výkon topení 5,5 kW
- Záruční doba 3 roky
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Čerpadlo kondenzátu
- Dálkový (YAP1F6) i nástěnný (XK117) ovladač
- Volitelný WiFi modul SWM-03 (není součástí standardní výbavy)
- Volitelný nástěnný ovladač s týdenním časovačem SWC-03 nebo centrální ovladač SCC-16 (není součástí standardní výbavy)
- Antikorozní vlastnosti výměníků
- Venkovní jednotka ASGE-18BI je samostatný produkt

Výkon	Chlazení / topení	5,0 (0,57–5,25) / 5,5 (1,07–5,69)	kW
Napájení	Do vnitřní jednotky	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Energetická třída	Chlazení / topení	A++ / A+	-
Pdesign	Chlazení / Topení	5,0 / 4,2	kW
EER / COP	-	3,23 / 3,79	W / W

SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	W / W
Roční potřeba elektřiny	Chlazení / Topení	277 / 1469	kWh
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	950	m3 / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	Chlazení / Topení	43 / 42 / 39 / 36	dB(A)
Hladina akustického výkonu	Vnitřní jednotka	58	dB(A)
Standardní externí statický tlak	-	25 (0–50)	Pa
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R32 / - / -	type / kg / t
Potrubí - kapalina	Průměr	1/4 / 6,4	inch / mm
Potrubí - plyn	Průměr	1/2 / 12,7	inch / mm
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1000 × 200 × 450	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1308 × 275 × 568	mm

Objem balení	Vnitřní jednotka	0,204	m3
Hmotnost netto / brutto	Vnitřní jednotka	26,0 / 31,0	kg
Rozsah nastavitelných teplot	-	16 ~ 30	°C