

SDV5-400EAI

Koňská síla	HP	14	-
Napájení	-	380–415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Výkon	Chlazení	40,0	kW
Příkon	Chlazení	11,0	kW
EER	-	3,70	kW / kW
Výkon	Topení	40,0	kW
Příkon	Topení	9,3	kW
COP	-	4,30	kW / kW
Kombinace vnitřních jednotek	-	50–130 % kapacity venkovní jednotky	-
Počet vnitřních jednotek	-Nominální teplotní účinnost	23	pcs

Chladivo / množství / eq. CO2	-	R410A / 13,0 / 27,1	type / kg / t
Kompresor	Typ	DC Inverter EVI	-
Kompresor	Počet	1	-
Kompresor	Olej	FV68H	-
Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 5 ~ 48	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	- 25 ~ 24	°C
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	62	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	85	dB(A)
Průtok vzduchu	-	13000	m3 / h
Hmotnost netto	-	277,0	kg
Hmotnost brutto	-	304,0	kg

Rozměry netto	š x v x h	1340 x 1635 x 850	mm
Rozměry balení	š x v x h	1405 x 1805 x 910	mm
Objem balení	-	2,308	m3
Průměr potrubí	Kapalina	15,9	mm
Průměr potrubí	Plyn	31,8	mm