

# SDV5-22C1A

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 2,2 kW
- Výkon topení 2,6 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (30–37 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	2,2	kW
<b>Výkon</b>	Topení	2,6	kW
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Příkon</b>	-	25	W
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	523 / 482 / 448 / 404 / 360 / 312 / 275	m <sup>3</sup> / h
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	37 / 36 / 35 / 34 / 32 / 31 / 30	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	51 / 50 / 49 / 48 / 46 / 45 / 44	dB(A)
<b>Rozměry netto</b>	Jednotka (š x v x h)	1054 x 153 x 425	mm

<b>Rozměry netto</b>	Panel (š x v x h)	1180 x 25 x 465	mm
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka (š x v x h)	1155 x 245 x 490	mm
<b>Rozměry balení</b>	Panel (š x v x h)	1232 x 107 x 517	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	11,8	kg
<b>Hmotnost netto</b>	Panel	3,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	15,3	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Panel	5,2	kg
<b>Škrtící prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
<b>Jmenovitý tlak</b>	-	4,4 / 2,6	MPa
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A	-
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	6,4	mm

<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	12,7	mm
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	32	mm
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	17 ~ 30	°C