

# ASC-36BI (ASGE-36BI-3)

- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 10,0 kW
- Výkon topení 12,0 kW
- Záruční doba 3 roky
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Antikorozi vlastnosti výměníků
- 3-D spirálový ventilátor
- Čerpadlo kondenzátu
- Dálkový (YAP1F6) i nástěnný (XK117) ovladač
- Volitelný WiFi modul SWM-03 (není součástí standardní výbavy)
- Volitelný nástěnný ovladač s týdenním časovačem SWC-03 nebo centrální ovladač SCC-16 (není součástí standardní výbavy)
- Venkovní jednotka [ASGE-36BI-3](#) je samostatný produkt

<b>Napájení</b>	Do vnitřní jednotky	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Energetická třída</b>	Chlazení / topení	A++ / A+	-
<b>Pdesign</b>	Chlazení / Topení	10,0 / 9,0	kW
<b>EER / COP</b>	-	3,33 / 3,53	W / W
<b>SEER / SCOP</b>	-	6,1 / 4,0	W / W

<b>Roční potřeba elektřiny</b>	Chlazení / Topení	533 / 3168	kWh
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	1500 / 1470 / 1380 / 1220	m <sup>3</sup> / h
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	Chlazení / Topení	50 / 48 / 46 / 42	dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu</b>	Vnitřní jednotka	59	dB(A)
<b>Chladivo / množství / eq. CO<sub>2</sub></b>	-	R32 / - / -	type / kg / t
<b>Potrubí - kapalina</b>	Průměr	3/8 / 9,5	inch / mm
<b>Potrubí - plyn</b>	Průměr	5/8 / 15,9	inch / mm
<b>Rozměry (š x v x h)</b>	Vnitřní jednotka	840 x 840 x 240	mm
<b>Rozměry (š x v x h)</b>	Panel	950 × 950 × 52	mm
<b>Rozměry balení (š x v x h)</b>	Vnitřní jednotka	963 × 963 × 325	mm
<b>Rozměry balení (š x v x h)</b>	Panel	1033 × 1038 × 112	mm

<b>Objem balení</b>	Vnitřní jednotka	0,301	m3
<b>Objem balení</b>	Panel	0,120	m3
<b>Hmotnost netto / brutto</b>	Vnitřní jednotka	31,0 / 38,0	kg
<b>Hmotnost netto / brutto</b>	Panel	6,0 / 9,5	kg
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	16 ~ 30	°C