

SDV6-DM15

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 1,5 kW
- Výkon topení 1,8 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (22–27 dB)
- Externí statický tlak až 160 Pa
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	1,5
Výkon	Topení	1,8
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	33
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	470 / 438 / 407 / 375 / 343 / 3
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	27 / 26 / 25 / 24 / 23 / 23 / 22
Hladina akustického výkonu	-	46 / 45 / 43 / 42 / 40 / 39 / 37
Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	30 (10-160)
Rozměry netto	š x v x h	710 x 245 x 770
Rozměry balení	š x v x h	765 x 305 x 890
Hmotnost netto	-	18,5
Hmotnost brutto	-	21,0
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní v
Chladivo	Typ	R410A nebo R32

Průměr potrubí	Kapalina	6,4
Průměr potrubí	Plyn	12,7
Průměr potrubí	Kondenzát	25
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ