

# SDV6-DM28

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 2,8 kW
- Výkon topení 3,2 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (22–27 dB)
- Externí statický tlak až 160 Pa
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	2,8
<b>Výkon</b>	Topení	3,2
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50
<b>Příkon</b>	-	40
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	540 / 503 / 467 / 430 / 393 / 356
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	27 / 26 / 25 / 24 / 23 / 23 / 22
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	47 / 46 / 44 / 43 / 41 / 40 / 38
<b>Externí statický tlak</b>	Nom. (Min–Max)	30 (10-160)
<b>Rozměry netto</b>	š x v x h	710 x 245 x 770
<b>Rozměry balení</b>	š x v x h	765 x 305 x 890
<b>Hmotnost netto</b>	-	18,5
<b>Hmotnost brutto</b>	-	21,0
<b>Škrťací prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní v
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A nebo R32

<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	6,4
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	12,7
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	25
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	17 ~ 30

### **DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ