

SDV4-140HB3P

Hydrobox pro 3-trubkový systém

- Výrobek teplé vody
- Napojuje se na 3-trubkový systém SDV4-3P přes distribuční boxy SDBXX / SDBXXE
- Zbytkové teplo z chlazených prostor může být využito k produkci teplé užitkové vody nebo k podlahovému vytápění nebo napojení na fan coils
- Připojitelné venkovní jednotky: SDV4-252EA3P, SDV4-335EA3P, SDV4-400EA3P, SDV4-450EA3P

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|
| Výkon ohřevu vody | - | 14,0 | kW |
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | (bez vodní pumpy) | 0,01 | kW |
| Rozměry | (š x v x h) | 900 x 500 x 373 | mm |
| Hmotnost netto | - | 55 | kg |
| Teplota vstupní vody v režimu chlazení | Okolní | -5 ~ 35 | °C |

| | | | |
|---|----------|----------|-------------------|
| Teplota vstupní vody v režimu topení | Okolní | -15 ~ 35 | °C |
| Rozsah teplot horké vody | - | 25 ~ 45 | °C |
| Průtok | - | 2 ~ 3 | m ³ /h |
| Tlak vodního systému | - | 0,3 | MPa |
| Průměr vodního potrubí | Vstup | 25 | mm |
| Průměr vodního potrubí | Výstup | 25 | mm |
| Průměr chladivového potrubí | Kapalina | 9,52 | mm |
| Průměr chladivového potrubí | Plyn | 15,90 | mm |
| Drenáž | - | 15 | mm |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 26 | dB(A) |