

SDV6-DM71

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 7,1 kW
- Výkon topení 8,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (26–35 dB)
- Externí statický tlak až 160 Pa
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	7,1
Výkon	Topení	8,0
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	70
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	1150 / 1068 / 986 / 904 / 822 / 760
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	35 / 34 / 32 / 31 / 29 / 28 / 26
Hladina akustického výkonu	-	58 / 56 / 54 / 52 / 48 / 47 / 45
Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	30 (10-160)
Rozměry netto	š x v x h	910 x 245 x 770
Rozměry balení	š x v x h	965 x 305 x 890
Hmotnost netto	-	25,0
Hmotnost brutto	-	28,5
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ven

Chladivo	Typ	R410A nebo R32
Průměr potrubí	Kapalina	9,5
Průměr potrubí	Plyn	15,9
Průměr potrubí	Kondenzát	25
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ