

ASC-60BI

- Energetická třída A++ / A
- Výkon chlazení 16,0 kW
- Výkon topení 17,0 kW
- Záruční doba 3 roky
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Antikorozní vlastnosti výměníků
- 3-D spirálový ventilátor
- Čerpadlo kondenzátu
- Dálkový (YAP1F6) i nástěnný (XK117) ovladač
- Volitelný WiFi modul SWM-03 (není součástí standardní výbavy)
- Volitelný nástěnný ovladač s týdenním časovačem SWC-03 nebo centrální ovladač SCC-16 (není součástí standardní výbavy)
- Venkovní jednotka [ASGE-60BI-3](#) je samostatný produkt

Napájení	Do vnitřní jednotky	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Energetická třída	Chlazení / topení	A++ / A	-
EER / COP	-	2,79 / 3,54	W / W
SEER / SCOP	-	6,1 / 3,8	W / W
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	Chlazení / Topení	54 / 52 / 50 / 48	dB(A)

Hladina akustického výkonu	Vnitřní jednotka	63	dB(A)
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R32 / - / -	type / kg / t
Potrubí - kapalina	Průměr	3/8 / 9,5	inch / mm
Potrubí - plyn	Průměr	5/8 / 15,9	inch / mm
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní jednotka	840 × 840 × 290	mm
Rozměry (š x v x h)	Panel	950 × 950 × 52	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Vnitřní jednotka	963 × 963 × 379	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Panel	1033 × 1038 × 112	mm
Objem balení	Vnitřní jednotka	0,352	m ³
Objem balení	Panel	0,120	m ³
Hmotnost netto / brutto	Vnitřní jednotka	36,0 / 44,0	kg

Hmotnost netto / brutto	Panel	6,0 / 9,5	kg
Rozsah nastavitelných teplot	-	16 ~ 30	°C