

SDV5-400DHA

- Pro instalace do větších místností
- Stejnosměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 40,0 kW
- Výkon topení 45,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (52–60 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	40,0	kW
Výkon	Topení	45,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	1800	W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	6500 / 6150 / 5800 / 5450 / 5100 / 4750 / 4400	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	60 / 59 / 58 / 57 / 55 / 54 / 52	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	78 / 77 / 76 / 75 / 73 / 72 / 70	dB(A)

Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	300 (100–400)	Pa
Rozměry netto	š x v x h	2005 × 929 × 670	mm
Rozměry balení	š x v x h	2095 × 964 × 800	mm
Hmotnost netto	-	210,0	kg
Hmotnost brutto	-	235,0	kg
Škrtící prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,2 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	15,9	mm
Průměr potrubí	Plyn	28,6	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	32	mm

Rozsah nastavitelných teplot

-

17 ~ 30

°C