

# SDB02

## Distribuční box pro 3 - trubkový systém

Sinclair SDB box obsahuje tři trubky na vstupní straně a dvě na výstupní straně. Dodává horký plyn pro vytápění a ochlazenou kapalinu pro chlazení podle individuálních potřeb uživatelů. Chladivo zkondenzované topením vnitřních jednotek může být použito pro chlazení v jiné části chladicího systému. Podobně, odpařené chladivo z vnitřních jednotek během režimu chlazení může být použito pro vytápění, místo aby zůstalo nevyužito.

<b>Max. počet skupin vnitřních jednotek</b>	-	2	-
<b>Max. počet vnitřních jednotek ve skupině</b>	-	4	-
<b>Max. kapacita každé skupiny jednotek</b>	-	2x4	-
<b>Max. kapacita všech připojených vnitřních jednotek</b>	-	16	kW
<b>Max. kapacita všech připojených vnitřních jednotek</b>	-	28	kW
<b>Připojovací potrubí venkovní jednotka</b>	Kapalina	12,7	mm
<b>Připojovací potrubí venkovní jednotka</b>	Vysokotlaký plyn	19,1	mm

<b>Připojovací potrubí venkovní jednotka</b>	Nízkotlaký plyn	25,4	mm
<b>Připojovací potrubí vnitřní jednotka</b>	Kapalina	9,53	mm
<b>Připojovací potrubí vnitřní jednotka</b>	Plyn	15,9	mm
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	-	33	dB(A)
<b>Rozměry netto</b>	(š x v x h)	630 x 225 x 600	mm
<b>Rozměry balení</b>	š x v x h	725 x 325 x 685	mm
<b>Hmotnost netto</b>	-	19,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	-	27,0	kg