

ASGE-60BI-3

- Výkon chlazení 16,0 kW
- Výkon topení 17,0 kW
- Záruční doba 3 roky
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Antikorozi vlastnosti výměníků
- SCMI-01.4 podřízená komunikační jednotka (ovládání pomocí 0–10 V)
- SCMI-01.4 komunikační modul je samostatný produkt

Napájení	Do venkovní jednotky	380 - 415 / 3 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	Chlazení / topení	5,45 / 5,40	kW
Max. příkon	Chlazení / topení	5,95	kW
Proud	Chlazení / topení	7,7 / 7,6	A
Max. proud	Chlazení / topení	9,0	A
Průtok vzduchu	Venkovní jednotka	6600	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1 m	Venkovní jednotka	57	dB(A)

Hladina akustického výkonu	Venkovní jednotka	72	dB(A)
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R32 / 3,60 / 2,43	type / kg / t
Doplnění chladiva	-	40	g / m
Potrubí - kapalina	Průměr	3/8 / 9,5	inch / mm
Potrubí - plyn	Průměr	5/8 / 15,9	inch / mm
Přednaplněno chladivem na délku potrubí	-	7,5	m
Maximální celková délka potrubí	-	75	m
Max. převýšení	-	30	m
Rozměry (š x v x h)	Venkovní jednotka	900 × 1345 × 412	mm
Rozměry balení (š x v x h)	Venkovní jednotka	1033 × 1395 × 443	mm
Hmotnost netto / brutto	Venkovní jednotka	112,0 / 122,0	kg

Objem balení	Venkovní jednotka	0,638	m3
Rozsah provozních teplot	Chlazení	- 20 ~ 48	°C
Rozsah provozních teplot	Topení	- 20 ~ 24	°C