

# SF-250F3

- Vysoká účinnost a tichý provoz
- Horizontální nebo vertikální instalace
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost externího řízení otáček ventilátoru (nízké, střední a vysoké) pomocí 230 V
- Možnost řízení otáček ventilátoru pomocí 0–10 V
- Možnost řízení 2/3 cestného ventilu
- ON / OFF kontakt
- Alarm kontakt
- Podporuje MODBUS RTU

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	400 / 315 / 190	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	235 / 185 / 112	CFM
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	2,35 / 1,94 / 1,19	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	410 / 350 / 230	l/h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	13,30 / 9,98 / 4,59	kPa

<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	2,60 / 2,11 / 1,34	kW
<b>Topení</b>	Průtok vody	470 / 390 / 240	l/h
<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	14,30 / 10,33 / 4,50	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	17 / 12 / 7	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	(H/M/L)	43 / 37 / 29	db(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	1	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	3	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa

<b>Výměník</b>	Průměr	7,94	mm
<b>Vnější rozměry</b>	Jednotka	1020 x 495 x 200	mm
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka	1125 x 595 x 300	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	21,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	27,5	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	G3/4	inch
<b>Připojovací potrubí</b>	Odvod kondenzátu	18,5	mm