

# SF-800F3

- Vysoká účinnost a tichý provoz
- Horizontální nebo vertikální instalace
- Úsporný stejnosměrný motor ventilátoru
- Možnost externího řízení otáček ventilátoru (nízké, střední a vysoké) pomocí 230 V
- Možnost řízení otáček ventilátoru pomocí 0–10 V
- Možnost řízení 2/3 cestného ventilu
- ON / OFF kontakt
- Alarm kontakt
- Podporuje MODBUS RTU

<b>Napájení</b>	Typ	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	1360 / 1025 / 685	m3/h
<b>Průtok vzduchu</b>	(H/M/L)	800 / 597 / 403	CFM
<b>Chlazení</b>	Výkon (H/M/L)	7,35 / 6,12 / 4,57	kW
<b>Chlazení</b>	Průtok vody	1280 / 1100 / 810	l/h
<b>Chlazení</b>	Tlaková ztráta	44,10 / 33,70 / 19,41	kPa

<b>Topení</b>	Výkon (H/M/L)	8,05 / 6,46 / 4,71	kW
<b>Topení</b>	Průtok vody	1400 / 1140 / 840	l/h
<b>Topení</b>	Tlaková ztráta	46,90 / 31,90 / 18,16	kPa
<b>Napájení</b>	Příkon	113 / 53 / 22	W
<b>Hladina akustického tlaku v 1 m</b>	(H/M/L)	64 / 58 / 49	db(A)
<b>Motor ventilátoru</b>	Typ	DC motor	-
<b>Motor ventilátoru</b>	Počet	1	-
<b>Ventilátor</b>	Typ	Radiální s dopředu zahnutými lopatkami	-
<b>Ventilátor</b>	Počet	3	-
<b>Výměník</b>	Počet řad	3	-
<b>Výměník</b>	Max. provozní tlak	1,6	MPa

<b>Výměník</b>	Průměr	7,94	mm
<b>Vnější rozměry</b>	Jednotka	1360 x 591 x 200	mm
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka	1465 x 695 x 300	mm
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	32,5	kg
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	41,0	kg
<b>Připojovací potrubí</b>	Vstup / výstup vody	G3/4	inch
<b>Připojovací potrubí</b>	Odvod kondenzátu	18,5	mm