

SDV6-H22

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 2,2 kW
- Výkon topení 2,4 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (27–33 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	2,2
Výkon	Topení	2,4
Napájení	-	220–240 / 1 / 50
Příkon	-	21
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	500 / 470 / 440 / 410 / 390 / 3
Provoz	Hladina akustického tlaku v 1 m	33 / 32 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27
Rozměry netto	š x v x h	750 x 295 x 265
Rozměry balení	š x v x h	875 x 385 x 360
Hmotnost netto	-	9,0
Hmotnost brutto	-	11,0
Škrticí prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní v
Chladivo	-	R410A nebo R32
Průměr potrubí	Kapalina	6,4
Průměr potrubí	Plyn	12,7

Průměr potrubí	Kondenzát	16
Rozsah nastavitelných teplot	-	17 ~ 30

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ