

## PRODUKTOVÝ LIST

### KANÁLOVÁ DO VZT 12,3 KW 1F

Eshop kód: HDU-125S2H



#### PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	12,3
Výkon vytápění (kW)	12,7
Chladicí faktor EER	2,67
Topný faktor COP	3,23
Hlučnost vnitřní jednotky	39/36/33/31
Hlučnost venkovní jednotky	58
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	5,72
Sezónní topný faktor SCOP	3,93
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
UVC Sterilizace	Ano
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

#### POPIS PRODUKTU

HDU-125S2H/R3(DB) Souprava kanálové jednotky AD125S2SM3FA(H) ESP 25 - 150 Pa a venkovní jednotky 1U125S2SN2FA, výkon chlazení 12,3 kW, výkon vytápění 12,7 kW

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 150 Pa, ESP je výchozí 25 Pa a je možné jej změnit v rozmezí 25, 37, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130 a 150 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem YR-E16A nebo B. V případě využití jiného ovladače je možné disponibilní tlak ventilátoru nastavit přepínači na el. desce. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.

**Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu, WiFi modulem pro aplikaci hOn a UV-C lampou.**